

TER-MAAT-38 — Défense aérienne

GABARIT · 9-12 ans · ÉCHELLE 1:1 (imprimer à 100 %) · cotes en cm

Découper **Plier** « segment i/N » = à assembler bout à bout

Socle · 20 × 15 cm




TER-MAAT-38 — Défense aérienne


GABARIT · 9-12 ans · ÉCHELLE 1:1 (imprimer à 100 %) · cotes en cm

Découper **Plier** « segment i/N » = à assembler bout à bout

Mât du radar · 10 × 3 cm



Support du canon · 8 × 4 cm



Notes de montage

- Découper le socle en carton (20 × 15 cm)
- Découper le mât du radar (10 × 3 cm)
- Découper le support du canon (8 × 4 cm)

TER-MAAT-38 — Défense aérienne

GABARIT · 9-12 ans · ÉCHELLE 1:1 (imprimer à 100 %) · cotes en cm

 **Découper**  **Plier** « segment i/N » = à assembler bout à bout

Matériel à préparer

Trois origines : ce que fournit le kit, ce qui se récupère à la maison, ce qui s'achète en ligne.

N°	Élément	Qté	Origine	Référence exacte pour se le procurer
1	Carton	1	Maison ou kit	carton 2 mm, plaque 30 × 40 cm
2	servos	2	Kit Arduino Avancé	servo SG90, 180°
3	Canon	1	À récupérer	selon ce que vous avez
4	Radar	1	À récupérer	selon ce que vous avez
5	Arduino	1	Kit Arduino Avancé	Arduino Uno R3, câble USB

Avant de commencer

- Pose tout sur la table : une fois la colle ouverte, on ne cherche plus.
- Imprime le gabarit à 100 %, sans ajustement ni mise à l'échelle.
- Vérifie la pile et le câble USB avant de monter l'électronique.
- Range les composants par repère : Arduino, driver, module, moteurs.

Fourni par : [Kit Arduino Avancé](#). Le reste se récupère à la maison.



Astuce d'achat : regrouper les composants sur une seule commande coûte souvent moins cher que les frais de port séparés.

TER-MAAT-38 — Défense aérienne

GABARIT · 9-12 ans · ÉCHELLE 1:1 (imprimer à 100 %) · cotes en cm

 **Découper**  **Plier** « segment i/N » = à assembler bout à bout

Les pièces, puis le montage



Ordre de montage

- ☐ 1. Fixer le radar sur le 1er servo
- ☐ 2. Fixer le canon sur le 2e servo
- ☐ 3. Câbler les servos et le capteur
- ☐ 4. Téléverser et tester

Comment ça marche

Le 1er servo fait tourner le radar pour repérer l'avion, le 2e oriente le canon : deux moteurs qui coordonnent leurs mouvements pour viser la cible.

Les notes de coupe et de montage sont page précédente.